



79-0L000-0099.AA

Serie: GLADIATOR mini Arbeitsleuchten



Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 250, B 215, H 155
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff mehrfarbig (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Systemleistung 29 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm²
 Zuleitungslänge 2,5 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Stecksystem E+F, Konturenst. (CEE 7/17)
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 54
 Schutzklasse II
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel A+
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittellanzahl 1
 Leistung 25,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 250 mm
 Breite B 215 mm
 Höhe H 155 mm
 Gewicht 1,392 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 2.600 lm

Zubehör

95-0105-0001 Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme
 95-0106-0001 Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme
 95-0107-0001 Teleskop-Stativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme
 95-0108-0001 Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme