



79-0L200-0099.AA



Serie: GLADIATOR mini Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 250, B 215, H 155
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff mehrfarbig (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Steckdose/n und Schalter, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Systemleistung 29 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 2,5 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Stecksystem Typ F, Schuko (CEE 7/4)
 Steckdosen 2
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 54
 Schutzklasse I
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittellanzahl 1
 Leistung 25,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 250 mm
 Breite B 215 mm
 Höhe H 155 mm
 Gewicht 1,695 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 2.600 lm

Zubehör

95-0105-0001 Teleskopstativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme
 95-0106-0001 Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, Set inkl. Kipp-Aufnahme
 95-0107-0001 Teleskop-Stativ 'Standard', ohne Rollen, Set inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme
 95-0108-0001 Teleskopstativ 'Standard', mit Rollen, inkl. Dreh-/Kipp-Aufnahme